

الفصل الأربعون مطاط ومصنوعاته

ملاحظات.

١- يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساء: المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (غوتا بركا) والغوايول والشيكلو الصمغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.

٢- لا يشمل هذا الفصل:

(أ) - منتجات القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)؛

(ب) - الأحذية وأجزاءها (الفصل 64)؛

(ج) - أغطية الرأس وأجزاءها، بما في ذلك طاقيات الحمام، الواردة في الفصل 65؛

(د) - أجزاء ولوازم الأجهزة الآلية أو الكهربائية، من مطاط مقسى، وكذلك الأصناف وأجزاءها من مطاط مقسى للإستعمالات الكهربائية الفنية التابعة للقسم السادس عشر؛

(هـ) - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛

(و) - المصنوعات الواردة في الفصل 95، غير قفازات الرياضة العادية والقفازات بلا أصابع والقفازات بأربعة أصابع معاً والإبهام منفرداً، وغير الأصناف المذكورة في البنود من 40.11 إلى 40.13.

٣- تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود من 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط:

(أ) - السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " التي أخضعت لبركنة أولية والتبددات والمحاليل الأخرى)؛

(ب) - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات والأجسام غير المتماسكة المماثلة.

٤- تنطبق عبارة " مطاط تركيبي " الواردة في الملاحظة من هذا الفصل في البند 40.02 على:

(أ) - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت والتي لا تنقطع عند تمديدها بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 سلسيوس، وتستعيد بأقل من خمس دقائق، بعد إخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الأصلي، طولاً لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي. ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس كمنشطات أو مسرعات التبركن؛ كما

يسمح أيضا بوجود المواد المذكورة في الملاحظات ٥ (ب) و٣ و٢ وعلى العكس من ذلك لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعكس كالمواد الملدنة والمواد الممددة والمالئة ؛

(ب) - الثيوبلاست (TM)؛

(ج) - المطاط الطبيعي المعدل بتطعيمه أو بخلطه باللدائن، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط المواد التركيبية غير المشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنة والإطالة والإستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.

٥ - (أ) - لا يشمل البندان 40.01 و 40.02 المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:

١. المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنة أخرى (غير التي تضاف لتحضير عصابات المطاط الطبيعي " لاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية)؛

٢. الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخرى، غير تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛

٣. المواد الملدنة أو عوامل التخفيف (ماعدات الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، والمذيبات العضوية أو أية مادة أخرى، باستثناء تلك المسموح بها في الفقرة ب أدناه.

(ب) - يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد المذكورة أدناه داخله في البندين 40.01 و 40.02 وفقا للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الرئيسية كمادة خامية:

١. المستحلبات أو العوامل المضادة للتدبيق (للزوجة)؛

٢. الكميات القليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات؛

٣. الكميات القليلة جدا مما يلي: العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط الحساس للحرارة) وعوامل سطح كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة) ومضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي والعوامل الحافظة والمنتبات وعوامل ضبط اللزوجة أو المواد المضافة المماثلة؛

٦ - وفقا لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة " نفايات وقصاصات وفضلات " النفايات والقصاصات والفضلات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط غير الصالحة للاستعمال نهائيا بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخرى.

٧ - إنالخيوط العارية من مطاط مبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو قضبان أو أشكال خاصة في البند 40.08.

٨- يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشرّبة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط.

٩- يقصد بعبارات " صفائح"، " ألواح"، " أشرطة"، في البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05 و40.08 فقط، الصفائح والألواح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة (حتى وإن أعطاه هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال بحالتها)، على أن لا تكون قد أخضعت، عند الاقتضاء، لعملاً إضافياً غير الشغل البسيط للسطح (طباعة أو غيرها).

ويقصد بعبارتي " قضبان" و "أشكال خاصة" الواردتين في البند 40.08 القضبان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة، التي لمتخضعة أكثر من الشغل البسيط للسطح.